

lqシステムの許容荷重について

2016年4月1日

1. 支柱

許容支持力 (kN/1支柱)
9.6

2. 梁枠

型式	使用長 (mm)	スパン数	許容支持力	
			(kN/1枚)	(kN/1点)
lqG-1.5	2743	1.5	8.0	8.0
lqG-2	3658	2	8.0	8.0
lqG-3	5487	3	12.0	6.0

※ lqシステムの梁枠の開口部上方の足場の全積載荷重は800kg以下とします。

3. 支保工 (四角塔式支保工/ベタ支柱式支保工)

組立条件	許容支持力	
	(kN/1支柱)	(t/1支柱)
桁行方向布材なし	22.56	2.3
桁行方向布材あり	28.44	2.9

4. 拡幅ブラケット

組立条件	許容支持力
	(kN/1支柱)
拡幅時	8.0
狭幅時	8.0

5. 荷受ステージ

組立条件	許容支持力	
	(kN)	(kg)
鋼製布板500幅3枚使用	7.35	750

6. 鋼製布板

組立条件	許容支持力	
	(kN)	(kg)
490幅	2.40	245
240幅	1.18	120

7. フレーム補強材

許容支持力 (kN/1支柱)
16.0

※ 上記の数値には設定条件がございます、詳細は取扱マニュアル等にてご確認ください。