



バタパイプ BP



*取扱サイズ
0.6m ~ 6.0m

単位質量 2.73kg/m

ピン付パイプ PP



*取扱サイズ
2.0m ~ 6.0m

単位質量 2.73kg/m

角パイプ KP



50 角パイプ 単位質量 3.34kg/m

*取扱サイズ 1.0m ~ 12.0m

60 角パイプ 単位質量 4.06kg/m

*取扱サイズ 1.0m ~ 10.0m

100 角パイプ 単位質量 9.52kg/m

*取扱サイズ 1.0m ~ 8.0m

150 × 75 角パイプ



*取扱サイズ (t=3.2)
0.7・0.9・1.4・1.5・2.1
2.7・3.3・4.2m

単位質量 10.8kg/m


*取扱サイズ (t=4.5)

1.0・2.0・2.5m

単位質量 14.9kg/m




直線ジョイント J-P



質量 0.6kg


ボンジョイント J-C



*単管足場には使用できません。


質量 0.77kg

単管ベース B-48



質量 0.7kg


自在ステップ



記号	質量kg	取付角度
GS-I	5.3	55° 65° 75°
GS-II	5.5	50° 60° 70° 80°



自在ステップ GS-Ⅲ



質量 7.7kg

直交クランプ



48.6 φ × 48.6 φ

C-48C

許容荷重 4.90kN

質量 0.72kg

自在クランプ



48.6 φ × 48.6 φ

C-48F

許容荷重 3.43kN

質量 0.7kg

異径クランプ



異径直交クランプ C-EC



異径自在クランプ C-EF

48.6 φ × 42.7 φ

許容荷重 4.90kN

直交型：質量 0.69kg

許容荷重 3.43kN

自在型：質量 0.65kg



兼用クランプ



兼用直交クランプ C-KC



兼用自在クランプ C-KF

48.6 φ・42.7 φ×48.6 φ・42.7 φ

許容荷重 4.90kN 直交型：質量 0.75kg
 許容荷重 3.43kN 自在型：質量 0.74kg

三ヶ連クランプ



三ヶ連直交クランプ 3C-48C



三ヶ連自在クランプ 3C-48F

48.6 φ×48.6 φ×48.6 φ

許容荷重 4.90kN 直交型：質量 1.1kg
 許容荷重 3.43kN 自在型：質量 1.0kg

角丸クランプ



品名・記号	質量kg	平均強度kN(kg)
50°×兼用直交 KM-50C	0.85	15.2 (1550)
◇ 自在 KM-50F	0.85	11.0 (1130)
60°×兼用直交 KM-60C	0.95	15.9 (1630)
◇ 自在 KM-60F	0.95	12.4 (1270)

角角クランプ



品名・記号	質量kg	平均強度kN(kg)
50°×50°直交 KK-50C	0.92	14.5 (1480)
◇ 自在 KK-50F	0.92	17.8 (1820)
60°×60°直交 KK-60C	1.05	16.9 (1730)
◇ 自在 KK-60F	1.05	16.4 (1680)